

**Breitenangaben:** (Gewichtsangaben auf Anfrage)

Stützräder in der Breite mit verstellbar						
Typ	Gehäusebreite		Arbeitsbreite		Zeilenbreite	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
COMPACT 110	1,14 m	1,42 m	1,10 m	1,38 m	1,40 m	1,68 m
COMPACT 115	1,18 m	1,58 m	1,15 m	1,55 m	1,45 m	1,85 m
COMPACT 125	1,28 m	1,78 m	1,25 m	1,75 m	1,60 m	2,00 m
COMPACT 140	1,43 m	1,93 m	1,40 m	1,90 m	1,70 m	2,10 m
COMPACT 150	1,53 m	2,07 m	1,50 m	2,07 m	1,80 m	2,30 m
COMPACT 160	1,60 m	2,15 m	1,63 m	2,18 m	1,90 m	2,40 m
COMPACT 170	1,70 m	2,30 m	1,73 m	2,33 m	2,00 m	2,60 m

Stützräder starre Ausführung laufen in der Schlepperspur						
Typ	Gehäusebreite		Arbeitsbreite		Zeilenbreite	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
COMPACT 110	1,14 m	1,42 m	1,10 m	1,38 m	1,40 m	1,68 m
COMPACT 115	1,18 m	1,58 m	1,15 m	1,55 m	1,45 m	1,85 m
COMPACT 125	1,28 m	1,78 m	1,25 m	1,75 m	1,60 m	2,00 m
COMPACT 140	1,43 m	1,93 m	1,40 m	1,90 m	1,70 m	2,10 m
COMPACT 150	1,53 m	2,07 m	1,50 m	2,07 m	1,80 m	2,30 m
COMPACT 160	1,60 m	2,15 m	1,63 m	2,18 m	1,90 m	2,40 m
COMPACT 170	1,70 m	2,30 m	1,73 m	2,33 m	2,00 m	2,60 m

Starre Ausführung (nicht verstellbar)	
Typ	Gehäusebreite
COMPACT 125	1,28 m
COMPACT 140	1,43 m
COMPACT 150	1,53 m

Ihr Fachhändler:

**Weinbaugeräte Wehrda UG & Co. KG**  
**Geschäftsführerin: Nicole Röhl**

Oberhauser Straße 12 A · 67824 Feilbingert  
Telefon: 066 73-343 · Telefax: 066 73-12 72

info@weinbaugeraete-wehrda.de  
www.weinbaugeraete-wehrda.de



**Innovation Mulchgerät Compact 2018**  
**Neue Konzepte**

## “Mulchgerät Compact TYP TF” - Innovationen Konzepte 2018

Durch die Stufenlose Breitenverstellung ist eine Optimale Anpassung der Gerätekombination an die Gegebenheiten in der Rebzeile möglich.

Durch die neu entwickelte und integrierte Senkrechtaushebung BTS am Mulchgerät beidseitig (die auch mit wenigen Handgriffe entfernt werden und am Mulchgerät geparkt werden kann.

(Halter dafür als Zubehör erhältlich siehe auch Abb.).



Die Maschinenkombination kann frei nach Ihren Wünschen gewählt werden.

In den vorderen Aufnahmen des Mulchgerätes können Pflugscheiben oder Rollhacke angebaut werden. An der hinteren Aufnahme kann eine Fingerhake oder ähnliche Geräte aus unserem Hause angebracht werden.

Jede Seite der Pflugscheibe bzw. Rollhacke kann separat hydraulisch in der Höhe und in der Tiefe eingestellt werden. Durch die Pflugscheiben / Rollhacke wird der Boden vorgelockert und durch die Fingerhake verteilt und rückverdichtet.

## Vorteile die Überzeugen

- Am Ende der Zeile können die vorderen Werkzeuge hydraulisch ausgehoben werden (komplett Bearbeitung) auch beim Wenden, Nachbargrundstücke, vor den Zeilen usw.
- Tiefenregulierung vom Schleppersitz aus
- Vorteile beim Seitenhang
- Fingerhake mit Bodenantrieb ø 370 mm oder ø 540 mm
- Fingerhake hydraulisch angetrieben ø 370 mm mit Seitenanfahrtschutz
- 7 verschiedene Größen
- Mit 41 er Sechskantwelle
- Gegenläufige Drehrichtung
- Für Rebholz und Gras geeignet
- Benutzer optimierte Schutzabdeckung
- Stützwalze mit Ø 220 mm
- Arbeitsbreite während der Fahrt stufenlos einstellbar
- Verteilung des Mulchgutes über die gesamte Arbeitsbreite
- Durch niedrige Bauhöhe auch im Obstbau einsetzbar
- Robuste Bauweise
- Hochwertige 2 Schichten-Lackierung
- Schnitthöhe von vorne über 2 kugelgelagerte Stützräder, hinten über eine breite Stützwalze einstellbar
- Wenig Zeitaufwand durch einfache Handhabung

### Alle Optionen und Zubehör im Überblick:



Mit Pflugscheiben und Fingerhake



Neuheit



Fingerhake hydraulisch angetrieben mit Anfahrtschutz



Mit hydraulischer höhen und Tiefeneinstellung der Seitenanbaugeräte



Senkrechtaushebung BTS



Nach der Bearbeitung



Nach der Bearbeitung

### Compact Mulchgerät TYP TF

TF - Compact	C 110	C 115	C 125	C 140	C 150	C 160	C 170
<b>Zubehör</b>							
Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung							
Aussenbreite der Stützräder 1,28 m							
Aussenbreite der Stützräder 1,50 m							
Dreipunkturm: Standard Anbau							
Dreipunkturm: Kurzer Anbau							
Dreipunkturm: Mit doppelter Aufnahme							
Dreipunkturm: Mit Steilaushub							
kann bei jedem Dreipunkturm gewählt werden							
TF-Komplettpaket zum Aufrüsten an vorhandenes Mulchgerät (1 Paar Seitenschiebeteile, 1 Paar Pflugscheiben mit gezackten Scheiben sowie 1 Paar Schmutzabweisbleche)							
Scheibe gewölbt, 305mm (glatt)							
Scheibe gewölbt ø 305 mm (gezackt)							
Seitenauswurf rechts und links							
Bandspritze mit Behälter							
Stockputzer doppelseitig							
Schnüre für Stockputzer Aufpreis							
1 Paar Konsolen für Stockputzer							
Fingerhacke ø 370 mm mit Bodenantrieb, rechts							
Fingerhacke ø 370 mm mit Bodenantrieb, links							
Fingerhacke ø 540 mm mit Bodenantrieb, rechts							
Fingerhacke ø 540 mm mit Bodenantrieb, links							
Fingerhacke ø 370 mm hydraulisch, rechts							
Fingerhacke ø 370 mm hydraulisch, links							
1 Paar Konsolen für Fingerhake							
Rollhake rechts							
Rollhake links							